












Metal film resistors
Résistances à couche métallique
Metallschicht-Widerstände

	Style Modèle Typ	W at 70°C W à 70°C W bei 70°C		Tolerances Tolérances Toleranzen	Resistance range Gamme ohmique Widerstands- bereich	Dimensions (mm) Dimensions (mm) Abmessungen (mm)			
		(Max) (1)	(%)	(%)	(Ω)	Body Corps Körper ∅ max	Lead Connexion Draht L max	d	
15 ppm									
	SMA0204	0.125	0.5	0.5-0.25	51.1-300k	1.8	4.1	0.5	
	SMA0207S	0.25	0.6	0.5-0.25-0.1	10-2.2M	2.5	6.3	0.6 (3)	
	SMA0411S	0.5	1.0	0.5-0.25-0.1	10-1M	3.7	10.5	0.7	
25 ppm									
	NE55/NP4	0.1 (2)	—	1-0.5-0.25-0.1	49.9-1M	2.5	7.1	0.6	
	NE60/NP5	0.125 (2)	—	1-0.5-0.25-0.1	49.9-1M	3.8	10	0.6	
	SMA0204	0.125	0.5	0.5-0.25	51.1-300k	1.8	4.1	0.5	
	SMA0207S	0.25	0.6	0.5-0.25-0.1	10-2.2M	2.5	6.3	0.6 (3)	
	SMA0411S	0.5	1.0	0.5-0.25-0.1	10-1M	3.7	10.5	0.7	
50 ppm									
	NC55	0.1 (2)	—	1-0.5-0.25-0.1	49.9-1M	2.5	7.1	0.6	
	NC55D	0.1 (2)	—	1	49.9-100k	2.5	7.1	0.6	
	NC60	0.125 (2)	—	1-0.5-0.25-0.1	49.9-1M	4.0	10.0	0.6	
	NY3	0.063	0.250	1-0.5	10-1M	1.8	3.9	0.5	
	NY4	0.125	0.500	1-0.5	10-1M	2.5	6.2	0.6	
	NY5	0.500	—	1-0.5	10-1M	3.3	8.7	0.6	
	SMA0204	0.125	0.5	1	1-1M	1.8	4.1	0.5	
	SMA0207S	0.25	0.6	1	1-5.11M	2.5	6.3	0.6 (3)	
	SMA0309S		0.66	1	10-1M	3.0	8.5	0.7	
	SMA0411S	0.5	1.0	1	1-5.11M	3.7	10.5	0.7	
	NK4	0.25		1	10-1M	2.5	6.2	0.6	
	TR4	0.25		5-2	10-1M	2.5	6.2	0.6	
	NK5	0.50		1	10-1M	2.5	7.0	0.8	
	TR5	0.50		5-2	10-1M	2.5	7.0	0.8	
100 ppm									
	NA55	0.1 (2)	—	1-0.5-0.25-0.1	49.9-1M	2.5	7.1	0.6	
	CT55D	0.1 (2)	—	1	10-301k	2.5	7.1	0.6	
	NA60	0.125 (2)	—	1-0.5-0.25-0.1	49.9-1M	3.8	10.0	0.6	
	NK3	0.125	0.250	5-2-1	10-1M	1.8	3.9	0.5	
	NK4	0.25	0.500	1	1-1M	2.5	6.2	0.6	
	NK5	0.5	—	5-2-1	10-1M	3.3	8.7	0.8/0.6	
	SMA0204	0.125	0.5	5-2	1-1M	1.8	4.1	0.5	
	SMA0207S	0.25	0.6	5-2	0.16-5.11M	2.5	6.3	0.6 (3)	
	SMA0309S		0.66	5-2-1	10-1M	3.0	8.5	0.7	
	SMA0411S	0.5	1.0	2	1-5.11M	3.7	10.5	0.7	
200 ppm									
	TR4/N4	0.25	—	5-2	1-1M	2.5	6.2	0.6	
	TR5/N5	0.5	—	5-2	10-1M	3.3	8.7	0.8/0.6	
	N6/FP1	1	—	5-2-1	10-2M	5.1	15.0	0.8	
	N8/FP2	2	—	5-2-1	10-1.5M	8.5	18.4	0.8	

(1) For max ratings see detailed data sheet
Pour puissance max consulter la documentation détaillée
Für max Belastbarkeit siehe Katalog Schichtfestwiderstände

(2) At 125°C
A 125°C
Bei 125°C

(3) For smaller insertion pitch, a radial taped version, SMR0207S is available.
Des versions à sorties radiales, SMR0207S, sont disponibles sur bandes.
Für ein kleines Rastermaß ist die radial gegurtete Ausführung SMR0207 S lieferbar.