



FMV

To be used on cylinders with a suitable groove.
 Small dimensions.
 Long electrical life.
 Body material: Stainless steel.
 Centre of the sensitive area, type without led: reed, T = 10 mm

Adatto a cilindri con cava già predisposta
 Piccole dimensioni.
 Lunga vita elettrica.
 Materiale del corpo: Acciaio inox.
 Centro della zona sensibile, tipo senza led: reed, T = 10 mm








CE

				electronic (magneto-resistance)				reed													
wiring diagram collegamento																					
switching logic tipo contatto				-	-	-	-	-	-			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
output uscita				-	-	-	-	-	-	①	①	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
wires fili				-	-	-	-	-	-	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
led colour colore led																					
signal segnale				-	-	-	-	-	-	-	yellow	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
supply alimentazione				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ratings dati elettrici																					
ac [V]				-	-	-	-	-	-	3...130	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
dc [V]				-	-	-	-	-	-	3...130	5...30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
voltage drop caduta tensione @10mA [V]				-	-	-	-	-	-	0,1	2,7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
max current corrente max [mA]				-	-	-	-	-	-	500	30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
max power potenza max [W]				-	-	-	-	-	-	10	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
protection protezione																					
degree grado (IEC 60529)				-	-	-	-	-	-	IP67	IP67	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
overcurrent transients transitori extracorrente				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
overvoltage transients transitori extra tensione				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
polarity reversal inversione polarità				-	-	-	-	-	-	●	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
short circuit corto circuito				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
corrosion resistance resistenza corrosione				-	-	-	-	-	-	3	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
explosion esplosione (atex)				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
welding disturbance disturbi da saldatura				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
other data altri dati																					
temperature temperatura [°C]				-	-	-	-	-	-	-20+70	-20+70	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
housing material materiale custodia				-	-	-	-	-	-	AISI304	AISI304	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
switching time commutazione [ms] on				-	-	-	-	-	-	0,5	0,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
off				-	-	-	-	-	-	0,1	0,1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
circuit description descrizione circuito				-	-	-	-	-	-	400A60	403A2T	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
cable cavo																					
material materiale																					
colour colore																					
max temp. temp. max																					
description descrizione																					
pvc				ral 9005	black nero	90°	N107	-	-	-	F2450	F2451	-	-	-	-	-	-	-	-	
pvc				ral 9005	black nero	90°	N108	-	-	-	☹	☹	-	-	-	-	-	-	-	-	
pvc CEI 20-22 II				ral 7035	grey grigio	90°	N111	-	-	-	F2461	F2462	-	-	-	-	-	-	-	-	
pur				ral 9005	black nero	80°	C145	-	-	-	☹	☹	-	-	-	-	-	-	-	-	
pur				ral 7001	grey grigio	80°	C144	-	-	-	☹	☹	-	-	-	-	-	-	-	-	
armoured stainless steel armato inox						120°	S131	-	-	-	☺	☺	-	-	-	-	-	-	-	-	

? choose your product in three easy steps
scegli il tuo prodotto in tre comodi passaggi

A + B + C = F0000 00 3000
(part number composition example | esempio composizione codice d'ordine)

connector type tipo connettore				B
no connector nessun connettore				00
RELM M8 straight 24V suitable for distribution box M8 diritto 24V adatto per scatole di distribuzione				02
REOM M8 straight 110V M8 diritto 110V				12

NOTE | NOTA



preferred items
articoli preferenziali



not possible product
prodotto non possibile



page reference
pagina di riferimento



only on request
solo a richiesta

BN	=	brown marrone	BU	=	blue blu	BK	=	black nero
----	---	-------------------------	----	---	--------------------	----	---	----------------------

cable length | lunghezza cavo (L)

other special lengths available on request
altre lunghezze speciali disponibili a richiesta

300 mm	part number codice o nominale	0300
600 mm		0600
3000 mm		3000
6000 mm		6000
10000 mm		MT10
15000 mm		MT15

clamps and brackets fascette e staffe							accessories accessori	
						direct mounting montaggio diretto  groove Ø 6 cava Ø 6		