









APPLIANCE COUPLERS / GERÄTE-STECKVORRICHTUNGEN

CORDSETS / KABELVERBINDUNGEN

Connector / Gerätesteckdose	IEC / EN 60320-1 / C13, protection class I, pin temperature 70 °C (cold condition) / Schutzklasse I, Stifttemperatur 70 °C			
Equipment End / Geräteseite				
Supply End / Netzseite	 <p data-bbox="411 1301 593 1379">Italy Standard / Norm CEI 23-16/VII</p>	 <p data-bbox="689 1301 871 1379">Switzerland Standard / Norm SEV 1011</p>	 <p data-bbox="938 1301 1168 1379">IEC Coupler Standard / Norm IEC/EN 60320-2-2/E</p>	 <p data-bbox="1225 1301 1439 1379">Continental Europe Standard / Norm CEE 7/VII angled</p>
Technical data / Technische Daten	Cord Type / Kabel Typ H05VV-F3G1.0	Cord Type / Kabel Typ H05VV-F3G1.0	Cord Type / Kabel Typ H05VV-F3G1.0	Cord Type / Kabel Typ H05VV-F3G1.0
	Conductor / Litzen 3 x 1,00 mm ²	Conductor / Litzen 3 x 1,00 mm ²	Conductor / Litzen 3 x 1,00 mm ²	Conductor / Litzen 3 x 1,00 mm ²
	Rated / Nennwerte 10 A / 250 V	Rated / Nennwerte 10 A / 250 V	Rated / Nennwerte 10 A / 250 V	Rated / Nennwerte 10 A / 250 V
	Colour / Farbe black / schwarz	Colour / Farbe black / schwarz	Colour / Farbe black / schwarz	Colour / Farbe black / schwarz
	Length / Länge 2,5 meters	Length / Länge 2,5 meters	Length / Länge see below	Length / Länge 2,5 meters
Schurter Type / Typ	6010			
Approvals / Cordsets supplied by SCHURTER carry the country specific approvals. Approbationen / Die von uns gelieferten Kabelverbindungen tragen die länderspezifischen Prüfzeichen.				
Order Numbers / Bestell-Nummern	6026.0215	6011.0215	6007.0212 (1 meter) 6007.0214 (2 meter)	6004.0215