



CONTACT SIZE コンタクト サイズ	PIECE 区分	PART NO. OF APPLICABLE CONTACTS 適用コンタクト品名		TYPE タイプ	APPLICABLE WIRE (NOTE4) 適用電線(注4)		APPLICABLE TOOL AND APPLICABLE WIRE 適用工具と適用電線		TOOL HANDLING MANUAL 工具取扱説明書
		PIN CONTACT ピンコンタクト	DWG No. 製品区分番号		AWG No.	TYPE 工具種別			
#22	INDIVIDUAL (100 CABLES) バラ状(100本)	JN1-22-20P-R-PK0100	SJ037430	PRESS プレス	#20	MANUAL 手動	CT150-2-JN1-E	#21, #23, #25	T700253
		JN1-22-22P-PK0100			#21~#25		CT150-2-JN1-D	#20, #25	
		JN1-22-26P-PK0100			#26~#28		CT150-2-JN1-B	#22~#24, #26~#28	
	REELS (10000 CABLES) リール状(10000本)	JN1-22-20P-R-10000	SJ037431	PRESS プレス	#20	SEMI-AUTOMATIC 半自動	350-JN1-2	#20~#28	T703269
		JN1-22-22P-10000			#21~#25		OR		
		JN1-22-26P-10000			#26~#28		350-D02-2(NOTES)		



(REF.)



注1. コンタクトは別売り品であり、適用コンタクトは表-1による。
 2. 本製品は品名により適用ケーブル(ブッシング^㊄部品)が異なる。品名、適用ケーブル径及び色相は表-2による。
 3. 図示の位置に端子番号及び社名を表示する。
 4. 電線仕様詳細は、表-1の工具取扱説明書を確認してください。
 5. 350-D02-2を使用する場合は、治具の調整が必要となります。

PART NUMBER 品名	APPLICABLE WIRE DIM. 適用ケーブル径	BUSHING COLOR ブッシングの色相
JN1KS10PL1	φ5.7~7.3	BLACK
JN1KS10PL2	φ6.5~8.0	GRAY

NUMBER OF CONTACT : 10X#22
RATED VOLTAGE : 200VAC MAX
RATED CURRENT : 3A MAX. per CONTACT
DIELECTRIC WITHSTANDING VOLTAGE: 900VAC
INSULATION RESISTANCE : 1000MΩMIN (AT 500V)
APPLICABLE CABLE : SEE NOTE2
SUBVERSIBLE PROPERTY : 1P57 (MATED)

コンタクト : #22コンタクト 10本
定格電圧 : 200VAC以下
定格電流 : 3A以下/1芯
耐電圧 : 900VAC
絶縁抵抗 : 1000MΩ以上(500VDCにて)
適用ケーブル : 注2
防カ性能 : IP67(抜合時)

命名法

J N 1 K S 1 O P L ※

MODIFICATION NUMBER(NOTE2)
モディファイ番号(注2)

CONTACT SIZE(L:#22)
コンタクトサイズ(L:#22)

TERMINATION(P:CRIMPING PIN)
終端方法(P:圧着ピン)


NO. OF CONTACTS(10 CONTACTS)
芯数(10芯)

SHELL SIZE
シェルサイズ

MOUNTING CONFIGURATION(K:WALL MOUNTING
RECEPTACLE)
接続形状(K:隔壁中継用レセプタクル)

SERIES
シリーズ

7	GRUND NUT	1	SYNTHETIC RESIN	_____	COLOR:BLACK
6	BUSHING	1	SYNTHETIC RUBBER	_____	NOTE2
5	STRAIGHT ENDBELL	1	SYNTHETIC RESIN	_____	COLOR:BLACK
4	ASSEMBLY NUT	1	SYNTHETIC RESIN	_____	COLOR:BLACK
3	"O" RING	1	SYNTHETIC RUBBER	_____	
2	#22 PIN CONTACT	1	COPPER ALLOY	GOLD PLATING(0.1μmMIN)	SOLD SEPARATELY(NOTE1)
1	INSULATOR	1	SYNTHETIC RESIN	_____	COLOR:BLACK
符 号 NO.	名 称 DESCRIPTION	個 数 QTY.	材 料 MATERIAL	仕 上 FINISH	備 考 REMARKS

仕様書 (SPECIFICATION) JA08-5111 (Product specifications) JAHL-5111 (A product instruction manual)		第1版 (ORIGINAL DATE) 22.Oct.2002		尺度 (SCALE) 2:1		シリーズ (SERIES) JN1		日本航空電子工業株式会社 JAPAN AVIATION ELECTRONICS INDUSTRY, LTD.	
公差 (GENERAL TOLERANCE)		製図 DR.		名称 (TITLE) JN1KS10PL※ (WALL MOUNTING RECEPTACLE) (隔壁中継用レセプタクル)				図面番号 (DRAWING NO.) SJ037294	
寸法 (DIMENSION)		担当 CHK. E.MATSUMOTO							
角度 (ANGLES)		査閲 APPD.							
		承認 APPD. S.NANAO							
. ± 0.8 .X ± 0.4 .XX ± 0.1 .XXXX ±		X° ± X°X' ±							