

Elektrische Eigenschaften

Electrical properties

Höchstzulässige Werte

Maximum rated values

| | | | |
|---|--|--|--|
| Periodische Vorwärts- und Rückwärts-Sperrspannung | repetitive peak forward off-state and reverse voltages | $t_{vj} = -40^{\circ}\text{C} \dots t_{vj \text{ max}}$ | $V_{\text{DRM}}, V_{\text{RRM}}$ 2 0 0, 4 0 0 v 600 V |
| Vorwärts-Stoßsperrspannung | non repetitive peak forward off-state voltage | $t_{vj} = -40^{\circ}\text{C} \dots t_{vj \text{ max}}$ | $V_{\text{DSM}} = V_{\text{DRM}}$ |
| Rückwärts-Stoßsperrspannung | non repetitive peak reverse voltage | $t_{vj} = +25^{\circ}\text{C} \dots t_{vj \text{ max}}$ | $V_{\text{RSM}} = V_{\text{RRM}}$ +50 v |
| Durchlaßstrom-Grenzeffektivwert | RMS on-state current | $t_c = 85^{\circ}\text{C}$ | I_{TRMSM} 600 A |
| Dauergrenzstrom | average on-state current | $t_c = 71^{\circ}\text{C}$ | I_{TAVM} 308 A 382 A |
| Stoßstrom-Grenzwert | surge current | $t_{vj} = 25^{\circ}\text{C}, t_p = 10 \text{ ms}$ | I_{TSM} 4600 A |
| Grenzlastintegral | I^2t -value | $t_{vj} = t_{vj \text{ max}}, t_p = 10 \text{ ms}$ | 4000 A |
| Kritische Stromsteilheit | critical rate of rise of on-state current | $t_{vj} = 25^{\circ}\text{C}, t_p = 10 \text{ ms}$ | I^2t 106 kA^2s |
| Kritische Spannungssteilheit | critical rate of rise of off-state voltage | $t_{vj} = t_{vj \text{ max}}, t_p = 10 \text{ ms}$ | 80 kA^2s |
| | | $V_D \leq 67\% V_{\text{DRM}}, f = 50 \text{ Hz}$ | $(di/dt)_{\text{cr}}$ 300 $\text{A}/\mu\text{s}$ |
| | | $I_{\text{GM}} = 0,8 \text{ A}, di_G/dt = 0,8 \text{ A}/\mu\text{s}$ | 1) 2) |
| | | $t_{vj} = t_{vj \text{ max}}, V_D = 87\% V_{\text{DRM}}$ | $(dv/dt)_{\text{cr}}$ B: 50 50 $\text{V}/\mu\text{s}$ C*: 500 500 $\text{V}/\mu\text{s}$ L: 500 50 $\text{V}/\mu\text{s}$ M*: 1000 500 $\text{V}/\mu\text{s}$ |

Charakteristische Werte

Characteristic values

| | | | |
|-----------------------------------|--|--|---|
| Durchlaßspannung | on-state voltage | $t_{vj} = t_{vj \text{ max}}, i_T = 1000 \text{ A}$ | V_T max. 1,9 v |
| Schleusenspannung | threshold voltage | $t_{vj} = t_{vj \text{ max}}$ | $V_{T(\text{TO})}$ 1 v |
| Ersatzwiderstand | slope resistance | $t_{vj} = t_{vj \text{ max}}$ | r_T 0,7 mS^2 |
| Zündstrom | gate trigger current | $t_{vj} = 25^{\circ}\text{C}, V_D = 8 \text{ V}$ | I_{GT} max. 200 mA |
| Zündspannung | gate trigger voltage | $t_{vj} = 25^{\circ}\text{C}, V_D = 6 \text{ V}$ | V_{GT} max. 2 v |
| Nicht zündender Steuerstrom | gate non-trigger current | $t_{vj} = t_{vj \text{ max}}, V_D = 6 \text{ V}$ | I_{GD} max. 10 mA |
| Nicht zündende Steuerspannung | | $t_{vj} = t_{vj \text{ max}}, V_D = 0,5 V_{\text{DRM}}$ | V_{GD} max. 0,25 V |
| Haltestrom | holding current | $t_{vj} = 25^{\circ}\text{C}, V_D = 6 \text{ V}, R_{\text{AK}} = 5 \Omega$ | I_{H} max. 200 mA |
| Einraststrom | latching current | $t_c = 25^{\circ}\text{C}, V_D = 6 \text{ V}, R_{\text{GK}} \geq 10 \Omega$ | I_{L} max. 1 A |
| Vorwärts- u. Rückwärts-Sperrstrom | forward off-state and reverse Currents | $I_{\text{GM}} = 0,8 \text{ A}, di_G/dt = 0,8 \text{ A}/\mu\text{s}, t_g = 20 \mu\text{s}$ | i_D, i_R max. 30 mA |
| ündverzug | gate controlled delay time | $t_{vj} = t_{vj \text{ max}}, V_D = V_{\text{DRM}}, V_R = V_{\text{RRM}}$ | t_{gd} max. 1,4 μs |
| Freiwerdezeit | circuit commutated turn-off time | $t_{vj} = 25^{\circ}\text{C}, I_{\text{GM}} = 0,8 \text{ A}, di_G/dt = 0,8 \text{ A}/\mu\text{s}$ siehe Techn. Erl./see Techn. Inf. | t_q C*: max. 12 μs D: max. 15 μs E: max. 20 μs |

Thermische Eigenschaften

Thermal properties

| | | | |
|---|--|--|--|
| Innerer Wärmewiderstand für beidseitige Kühlung | thermal resistance, junction to case for two-sided cooling | $\theta = 180^{\circ} \text{ el, sin}$ DC | R_{thJC} max. 0,108 $^{\circ}\text{C}/\text{W}$ max. 0,099 $^{\circ}\text{C}/\text{W}$ |
| für anodenseitige Kühlung | for anode-sided cooling | $\theta = 180^{\circ} \text{ el, sin}$ DC | $R_{\text{thJC(A)}}$ max. 0,189 $^{\circ}\text{C}/\text{W}$ max. 0,18 $^{\circ}\text{C}/\text{W}$ |
| für kathodenseitige Kühlung | for cathode-sided cooling | $\theta = 180^{\circ} \text{ el, sin}$ DC | $R_{\text{thJC(K)}}$ max. 0,232 $^{\circ}\text{C}/\text{W}$ max. 0,22 $^{\circ}\text{C}/\text{W}$ |
| Übergangswärmewiderstand | thermal resistance, case to heatsink | beidseitig/two-sided einseitig/one-sided | R_{thCK} max. 0,015 $^{\circ}\text{C}/\text{W}$ max. 0,03 $^{\circ}\text{C}/\text{W}$ |
| Höchstzul. Sperrschichttemperatur | max. junction temperature | | $t_{vj \text{ max}}$ 140 $^{\circ}\text{C}$ |
| Betriebstemperatur | Operating temperature | | $t_{c \text{ op}}$ -40 ... + 140 $^{\circ}\text{C}$ |
| Lagertemperatur | storage temperature | | t_{stg} -40 ... + 140 $^{\circ}\text{C}$ |

Mechanische Eigenschaften


Mechanical properties

| | | | |
|-----------------------------|---------------------------------|-----------------|-------------------|
| Si-Element mit Druckkontakt | Si-pellet with pressure contact | | F 2,5... 5 kN |
| Anpreßkraft | Clamping force | | G typ. 70g |
| Gewicht | weight | | 17 mm |
| Kriechstrecke | Creepage distance | | C |
| Feuchteklasse | humidity classification | DIN 40040 | 50 m/s^2 |
| Schwingfestigkeit | Vibration resistance | f = 50 Hz | Seite/page 154 |
| Maßbild | outline | DIN 41814-151A4 | |


Für größere Stückzahlen bitte Liefertermin erfragen/Delivery for larger quantities on request

1) Werte nach DIN IEC 747-6 (ohne vorausgehende Kommutierung)/Values to DIN IEC 747-6 (without prior commutation)


2) Unmittelbar nach der Freiwerdezeit, vgl. Meßbedingungen für t_q /Immediately after circuit commutated turn-off time, see Parameters t_q



Bild/Fig. 1





Bild/Fig. 2




Bild/Fig. 3

Bild/Fig. 1, 2, 3
Steuergenerator/pulse generator:
 $i_G = 0,8 \text{ A}$, $di_G/dt = 0,8 \text{ A}/\mu\text{s}$


RC-Glied/RC-network:
 $R [\Omega] \geq 0,02 V_{DM} [V]$
 $C \leq 0,22 \mu\text{F}$
 $V_{DM} \leq 0,67 V_{DRM}$



Bild/Fig. 4




Bild/Fig. 5




Bild/Fig. 6


Bild/Fig. 4, 5, 6
Steuergenerator/pulse generator:
 $i_G = 0,8 \text{ A}$, $di_G/dt = 0,8 \text{ A}/\mu\text{s}$

RC-Glied/RC-network:
 $R [\Omega] \geq 0,02 V_{DM} [V]$
 $C \leq 0,33 \mu\text{F}$
 $V_{DM} \leq 0,67 V_{DRM}$
 $dv_R/dt \leq 400 \text{ V}/\mu\text{s}$
 $V_{RM} \leq 0,67 V_{RRM}$






Bild/Fig. 10





Bild/Fig. 11




Bild/Fig. 12

Bild/Fig. 10, 11, 12
Steuer-generator/pulse generator:
 $i_G = 0,8 \text{ A}$, $di_G/dt = 0,8 \text{ A/us}$


RC-Glied/RC-network:
 $R [\Omega] \geq 0,02 V_{DM} [V]$
 $C \leq 0,33 \mu\text{F}$
 $V_{DM} \leq 0,67 V_{DRM}$
 $dV_R/dt \leq 400 \text{ V/us}$
 $V_{RM} \leq 0,67 V_{RRM}$



Bild/Fig. 13




Bild/Fig. 14




Bild/Fig. 15


(zu Bild/fig. 13)
Steuer-generator/pulse generator:
 $i_G = 0,8 \text{ A}$, $di_G/dt = 0,8 \text{ A/us}$

RC-Glied/RC-network:
 $R [\Omega] \geq 0,02 V_{DM} [V]$
 $C \leq 0,22 \mu\text{F}$







Bild/Fig. 16
 Rückstromspitze $I_{RM} = f(-di/dt)$, $t_{vj} = t_{vj(max)}$, $V_R = 0,5 V_{RRM}$, $V_{RM} = 0,8 V_{RRM}$
 Peak reverse recovery current $I_{RM} = f(-di/dt)$, $t_{vj} = t_{vj(max)}$, $V_R = 0,5 V_{RRM}$, $V_{RM} = 0,8 V_{RRM}$
 Parameter: Durchlaßstrom/On-state current I_{TM}



Bild/Fig. 18
 Zündverzugs/Gate controlled delay time $t_{gd} = f(i_{GM})$, $t_{vj} = 25^\circ\text{C}$, $di_G/dt = i_{GM}/1 \mu\text{s}$
 a – Maximaler Verlauf/Limiting characteristic
 b – Typischer Verlauf/Typical characteristic



Bild/Fig. 17
 Transienter innerer Wärmewiderstand $Z_{thjC} = f(t)$, DC
 Transient thermal impedance $Z_{thjC} = f(t)$, DC
 1 Beidseitige Kühlung/two-sided cooling
 2 Anodenseitige Kühlung/anode side cooling
 3 Kathodenseitige Kühlung/cathode side cooling



Bild/Fig. 19
 Steuercharakteristik mit Zündbereichen/Gate characteristic with triggering areas
 $V_G = f(i_G)$, $V_D = 6 \text{ V}$

Parameter:

| | a | b | c |
|--|----|----|-----|
| Steuerimpulsdauer/Trigger pulse duration t_g [ms] | 10 | 1 | 0,5 |
| Höchstzulässige Spitzensteuerverlustleistung/ Max. rated peak gate power dissipation P_{GM} [W] | 20 | 40 | 60 |

Analytische Elemente des transienten Wärmewiderstandes Z_{thjC} für DC
 Analytical elements of transient thermal impedance Z_{thjC} for DC

| Kühlung cooling | Pos. n | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---------------------------------|---|----------|----------|---------|--------|-------|---|---|
| beidseitig two-sided | R_{thn} [$^\circ\text{C}/\text{W}$] | 0,0078 | 0,0115 | 0,0368 | 0,0429 | | | |
| | τ_n [s] | 0,00064 | 0,00593 | 0,0427 | 0,325 | | | |
| anodenseitig anode-sided | R_{thn} [$^\circ\text{C}/\text{W}$] | 0,0006 | 0,0072 | 0,011 | 0,0392 | 0,122 | | |
| | τ_n [s] | 0,000140 | 0,000750 | 0,00570 | 0,038 | 1,4 | | |
| kathodenseitig cathode-sided | R_{thn} [$^\circ\text{C}/\text{W}$] | 0,00445 | 0,0134 | 0,0406 | 0,162 | | | |
| | τ_n [s] | 0,000368 | 0,00347 | 0,0426 | 1,462 | | | |

Analytische Funktion/analytical function:

$$Z_{thjC} = \sum_{n=1}^{n_{max}} R_{thn} (1 - \text{EXP}(-t/\tau_n))$$

Terms & Conditions of Usage

Attention

The present product data is exclusively subscribed to technically experienced staff. This Data Sheet is describing the specification of the products for which a warranty is granted exclusively pursuant the terms and conditions of the supply agreement. There will be no guarantee of any kind for the product and its specifications. Changes to the Data Sheet are reserved.

You and your technical departments will have to evaluate the suitability of the product for the intended application and the completeness of the product data with respect to such application. Should you require product information in excess of the data given in the Data Sheet, please contact your local Sales Office via "www.eupec.com / sales & contact".

Warning

Due to technical requirements the products may contain dangerous substances. For information on the types in question please contact your local Sales Office via "www.eupec.com / sales & contact".