


B6 - Schaltung

Anschlußspannung		400 V _{eff}	500 V _{eff}	550 V _{eff}
Bemessungs-Gleichspannung	(n. VDE 0558)	540 V	670 V	740 V
Sperrspannung Bauelement	V _{RRM}	1400 V	1600 V	1800 V



Kühlblöcke für Luftselbstkühlung

Temp. t _A [°C]	Satzstrom I _d [A]	Verlustl. P _d Schaltung [W]	Luftmen. v _L pro KB [ltr/s]	Diode D	Thyristor T	Kühlblock KB	Anzahl KB pro Schalt.	Anzahl Dioden pro KB	Anzahl Thyristoren pro KB
35	273	523	--	D428N		KK34	3	2	0
	415	858	--	D428N		KK32	6	1	0
	473	1009	--	D428N		K0,65S	3	2	0
	531	1026	--	D660N		KK32	6	1	0
	597	1194	--	D660N		K0,65S	3	2	0
	732	1766	--	D428N		K0,36S	6	1	0
	904	1923	--	D798N		K0,36S	6	1	0
	1296	2671	--	D1049N		K0,05F	6	1	0
40	260	496	--	D428N		KK34	3	2	0
	397	815	--	D428N		KK32	6	1	0
	455	961	--	D428N		K0,65S	3	2	0
	515	987	--	D660N		KK32	6	1	0
	579	1148	--	D660N		K0,65S	3	2	0
	706	1685	--	D428N		K0,36S	6	1	0
	870	1834	--	D798N		K0,36S	6	1	0
	1246	2547	--	D1049N		K0,05F	6	1	0
45	248	468	--	D428N		KK34	3	2	0
	380	773	--	D428N		KK32	6	1	0
	437	914	--	D428N		K0,65S	3	2	0
	499	949	--	D660N		KK32	6	1	0
	562	1102	--	D660N		K0,65S	3	2	0
	681	1604	--	D428N		K0,36S	6	1	0
	835	1745	--	D798N		K0,36S	6	1	0
	1196	2424	--	D1049N		K0,05F	6	1	0
50	235	442	--	D428N		KK34	3	2	0
	364	733	--	D428N		KK32	6	1	0
	417	865	--	D428N		K0,65S	3	2	0
	483	910	--	D660N		KK32	6	1	0
	544	1057	--	D660N		K0,65S	3	2	0
	654	1524	--	D428N		K0,36S	6	1	0
	801	1657	--	D798N		K0,36S	6	1	0
	1139	2286	--	D1049N		K0,05F	6	1	0
55	223	416	--	D428N		KK34	3	2	0
	344	686	--	D428N		KK32	6	1	0
	398	817	--	D428N		K0,65S	3	2	0
	467	872	--	D660N		KK32	6	1	0
	525	1012	--	D660N		K0,65S	3	2	0
	627	1441	--	D428N		K0,36S	6	1	0
	766	1569	--	D798N		K0,36S	6	1	0
	1084	2156	--	D1049N		K0,05F	6	1	0
60	207	382	--	D428N		KK34	3	2	0
	326	645	--	D428N		KK32	6	1	0
	378	767	--	D428N		K0,65S	3	2	0
	450	833	--	D660N		KK32	6	1	0
	507	968	--	D660N		K0,65S	3	2	0
	599	1360	--	D428N		K0,36S	6	1	0
	729	1480	--	D798N		K0,36S	6	1	0
	1025	2018	--	D1049N		K0,05F	6	1	0