



### Elektrische Eigenschaften / Electrical properties

Höchstzulässige Werte / Maximum rated values

Periodische Vorwärts- und Rückwärts-Spitzensterrspannung repetitive peak forward off-state and reverse voltages	$T_{vj} = -40^{\circ}\text{C} \dots T_{vj\text{max}}$	$V_{\text{DRM}}, V_{\text{RRM}}$	1200 1600	1400 1800	V V <sup>1)</sup>
Vorwärts-Stoßspitzensterrspannung non-repetitive peak forward off-state voltage	$T_{vj} = -40^{\circ}\text{C} \dots T_{vj\text{max}}$	$V_{\text{DSM}}$	1200 1600	1400 1800	V V
Rückwärts-Stoßspitzensterrspannung non-repetitive peak reverse voltage	$T_{vj} = +25^{\circ}\text{C} \dots T_{vj\text{max}}$	$V_{\text{RSM}}$	1300 1700	1500 1900	V V
Durchlaßstrom-Grenzeffektivwert RMSM on-state current		$I_{\text{TRSMMSM}}$		800	A
Dauergrenzstrom average on-state current	$T_{\text{C}} = 85^{\circ}\text{C}$	$I_{\text{TAVM}}$		508	A
Stoßstrom-Grenzwert surge current	$T_{vj} = 25^{\circ}\text{C}, t_p = 10\text{ms}$ $T_{vj} = T_{vj\text{max}}, t_p = 10\text{ms}$	$I_{\text{TSM}}$		8000 6900	A A
Grenzlastintegral $I^2t$ -value	$T_{vj} = 25^{\circ}\text{C}, t_p = 10\text{ms}$ $T_{vj} = T_{vj\text{max}}, t_p = 10\text{ms}$	$I^2t$		320 238	$\text{A}^2\text{s} \cdot 10^3$ $\text{A}^2\text{s} \cdot 10^5$
Kritische Stromsteilheit critical rate of rise of on-state current	DIN IEC 747-6 $f=50\text{Hz}, v_L = 10\text{V}, i_{\text{GM}} = 1\text{A}$ $di_{\text{G}}/dt = 1\text{A}/\mu\text{s}$	$(di_{\text{T}}/dt)_{\text{cr}}$		120	$\text{A}/\mu\text{s}$
Kritische Spannungssteilheit critical rate of rise of off-state voltage	$T_{vj} = T_{vj\text{max}}, v_{\text{D}} = 0,67 V_{\text{DRM}}$ 5.Kennbuchstabe / 5th letter F	$(dv_{\text{D}}/dt)_{\text{cr}}$		1000	$\text{V}/\mu\text{s}$

### Charakteristische Werte / Characteristic values


Durchlaßspannung on-state voltage	$T_{vj} = T_{vj\text{max}}, i_{\text{T}} = 1600\text{A}$	$v_{\text{T}}$	max.	1,92	V
Schleusenspannung threshold voltage	$T_{vj} = T_{vj\text{max}}$	$V_{\text{T(TO)}}$		0,8	V
Ersatzwiderstand slope resistance	$T_{vj} = T_{vj\text{max}}$	$r_{\text{T}}$		0,6	$\text{m}\Omega$
Durchlaßkennlinie on-state voltage $v_{\text{T}} = A + B \times i_{\text{T}} + C \times \ln(i_{\text{T}} + 1) + D \times \sqrt{i_{\text{T}}}$	$T_{vj} = T_{vj\text{max}}$	A= 0,93854 B= 3,384E-04 C=-5,551E-02 D= 2,001E-02			
Zündstrom gate trigger current	$T_{vj} = 25^{\circ}\text{C}, v_{\text{D}} = 6\text{V}$	$I_{\text{GT}}$	max.	200	mA
Zündspannung gate trigger voltage	$T_{vj} = 25^{\circ}\text{C}, v_{\text{D}} = 6\text{V}$	$V_{\text{GT}}$	max.	2	V
Nicht zündener Steuerstrom gate non-trigger current	$T_{vj} = T_{vj\text{max}}, v_{\text{D}} = 6\text{V}$ $T_{vj} = T_{vj\text{max}}, v_{\text{D}} = 0,5 V_{\text{DRM}}$	$I_{\text{GD}}$	max.	10 5	mA mA
Nicht zündene Steuerspannung gate non-trigger voltage	$T_{vj} = T_{vj\text{max}}, v_{\text{D}} = 0,5 V_{\text{DRM}}$	$V_{\text{GD}}$	max.	0,2	mV
Haltestrom holding current	$T_{vj} = 25^{\circ}\text{C}, v_{\text{D}} = 6\text{V}, R_{\text{A}} = 5\Omega$	$I_{\text{H}}$	max.	300	mA
Einraststrom latching current	$T_{vj} = 25^{\circ}\text{C}, v_{\text{D}} = 6\text{V}, R_{\text{GK}} = 10\Omega$ $i_{\text{GM}} = 1\text{A}, di_{\text{G}}/dt = 1\text{A}/\mu\text{s}$ $t_{\text{G}} = 20\mu\text{s}$	$I_{\text{L}}$	max.	1200	mA
Vorwärts- und Rückwärts-Sperrstrom forward off-state and reverse currents	$T_{vj} = T_{vj\text{max}}$ $v_{\text{D}} = V_{\text{DRM}}, v_{\text{R}} = V_{\text{RRM}}$	$i_{\text{D}}, i_{\text{R}}$	max.	50	mA
Zündverzug gate controlled delay time	DIN IEC 747-6 $T_{vj} = 25^{\circ}\text{C}$ $i_{\text{GM}} = 1\text{A}, di_{\text{G}}/dt = 1\text{A}/\mu\text{s}$	$t_{\text{gd}}$	max.	4	$\mu\text{s}$

1) 1800 V auf Anfrage / 1800 V on demand

# Technische Information / Technical Information

Netz-Thyristor  
Phase Control Thyristor

## T 508 N 12 ...18



### Elektrische Eigenschaften / Electrical properties

Charakteristische Werte / Characteristic values

Freiwerdezeit circuit commutated turn-off time	$T_{vj} = T_{vj\ max}$ , $i_{TM} = I_{TAVM}$ $V_{RM} = 100V$ , $v_{DM} = 0,67 V_{DRM}$ $dv_D/dt = 20 V/\mu s$ , $-di_T/dt = 10 A/\mu s$ 4. Kennbuchstabe / 4th letter O	$t_q$	typ. 250	$\mu s$
---	--	-------	----------	---------

### Thermische Eigenschaften / Thermal properties

Innerer Wärmewiderstand thermal resistance, junction to case	Kühlfläche / cooling surface beidseitig / two-sided, $\varphi = 180^\circ \sin$ beidseitig / two-sided, DC Anode / anode, $\varphi = 180^\circ \sin$ Anode / anode, DC Kathode / cathode, $\varphi = 180^\circ \sin$ Kathode / cathode, DC	$R_{thJC}$	max. 0,0530 max. 0,0500 max. 0,0880 max. 0,0850 max. 0,1230 max. 0,1200	$^\circ C/W$ $^\circ C/W$ $^\circ C/W$ $^\circ C/W$ $^\circ C/W$ $^\circ C/W$
Übergangs- Wärmewiderstand thermal resistance, case to heatsink	Kühlfläche / cooling surface beidseitig / two-sided einseitig / single-sided	$R_{thCK}$	max. 0,0075 max. 0,0150	$^\circ C/W$ $^\circ C/W$
Höchstzulässige Sperrschichttemperatur max. junction temperature		$T_{vj\ max}$	125	$^\circ C$
Betriebstemperatur operating temperature		$T_{c\ op}$	-40...125	$^\circ C$
Lagertemperatur storage temperature		$T_{stg}$	-40...140	$^\circ C$


### Mechanische Eigenschaften / Mechanical properties

Gehäuse, siehe Anlage case, see appendix			Seite 3 page 3	
Si-Element mit Druckkontakt Si-pellet with pressure contact				
Anpreßkraft clamping force		F	5 ...10	kN
Gewicht weight		G	typ. 100	g
Kriechstrecke creepage distance			17	mm
Feuchteklasse humidity classification	DIN 40040		C	
Schwingfestigkeit vibration resistance	f = 50Hz		50	m/s <sup>2</sup>


Mit dieser technischen Information werden Halbleiterbauelemente spezifiziert, jedoch keine Eigenschaften zugesichert. Sie gilt in Verbindung mit den zugehörigen Technischen Erläuterungen./ The technical information specifies semiconductor devices but promises no characteristics. It is valid in combination with the belonging technical notes.

Netz-Thyristor  
 Phase Control Thyristor

**T 508 N 12 ...18**



ø3,5 x 2 deep  
 on both sides






Kühlung cooling	Analytische Elemente des transienten Wärmewiderstandes $Z_{thJC}$ für DC Analytical elements of transient thermal impedance $Z_{thJC}$ for DC							
	Pos.n	1	2	3	4	5	6	7
beidseitig two-sided	$R_{thn}$ [°C/W]	0,010500	0,002830	0,016700	0,018800	0,001160		
	$\tau_n$ [s]	0,001130	0,025500	0,051100	0,429000	2,490000		
anodenseitig anode-sided	$R_{thn}$ [°C/W]	0,009400	0,009740	0,018200	0,016100	0,031600		
	$\tau_n$ [s]	0,000984	0,016700	0,204000	0,821000	5,000000		
kathodenseitig cathode-sided	$R_{thn}$ [°C/W]	0,009280	0,014500	0,008680	0,040100	0,047500		
	$\tau_n$ [s]	0,000939	0,028500	0,156000	1,120000	9,100000		
Analytische Funktion / analytical function : $Z_{thJC} = \sum_{n=1}^{n_{max}} R_{thn} ( 1 - EXP ( - t / \tau_n ) )$								

Netz-Thyristor  
 Phase Control Thyristor

**T 508 N 12 ...18**


N



Grenzdurchlaßkennlinie / Limiting On-state characteristics  $i_T = f(v_T)$   
 $T_{vj} = T_{vj} \text{ max}$

Netz-Thyristor  
Phase Control Thyristor



**T 508 N 12 ...18**



Durchlaßverlustleistung / On-state power loss  $P_{TAV} = f(I_{TAV})$   
Parameter: Stromflußwinkel  $\theta$  / current conduction angle  $\theta$

Netz-Thyristor  
Phase Control Thyristor

**T 508 N 12 ...18**





Höchstzulässige Gehäusetemperatur / Maximum allowable case temperature  $T_c = f(I_{TAVM})$

Beidseitige Kühlung / Two-sided cooling

Parameter: Stromflußwinkel  $\theta$  / current conduction angle  $\theta$

Netz-Thyristor  
Phase Control Thyristor

**T 508 N 12 ...18**



Höchstzulässige Kühlmitteltemperatur / Max. allowable cooling medium temperature  $T_A = f(I_{TAVM})$

Luftselbstkühlung / Natural air-cooling


Kühlkörper/Heatsink. K0.36S

Parameter: Stromflußwinkel  $\Theta$  / current conduction angle  $\Theta$



Netz-Thyristor  
 Phase Control Thyristor

T 508 N 12 ...18



Höchstzulässige Kühlmitteltemperatur / Max. allowable cooling medium temperature  $T_A = f(I_{TAVM})$


Verstärkte Luftkühlung / Forced air-cooling

Kühlkörper/Heatsink. K0.05F,  $V_L = 50$  l/s

Parameter: Stromflußwinkel  $\theta$  / current conduction angle  $\theta$

Netz-Thyristor  
Phase Control Thyristor

T 508 N 12 ...18





Höchstzulässige Gehäusetemperatur / Maximum allowable case temperature  $T_c = f(I_{TAVM})$

Anodenseitige Kühlung / anode sided cooling

Parameter: Stromflußwinkel  $\theta$  / current conduction angle  $\theta$

Netz-Thyristor  
Phase Control Thyristor



T 508 N 12 ...18



Durchlaßverlustleistung / On-state power loss  $P_{TAV} = f(I_{TAV})$   
Parameter: Stromflußwinkel  $\theta$  / current conduction angle  $\theta$

Netz-Thyristor  
Phase Control Thyristor

T 508 N 12 ...18





Höchstzulässige Gehäusetemperatur / Maximum allowable case temperature  $T_c = f(I_{TAVM})$

Beidseitige Kühlung / Two-sided cooling

Parameter: Stromflußwinkel  $\theta$  / current conduction angle  $\theta$

Netz-Thyristor  
Phase Control Thyristor


**T 508 N 12 ...18**



Höchstzulässige Kühlmitteltemperatur / Max. allowable cooling medium temperature  $T_A = f(I_{TAVM})$   
 Luftselbstkühlung / Natural air-cooling  
 Kühlkörper/Heatsink. K 0.36 S  
 Parameter: Stromflußwinkel  $\Theta$  / current conduction angle  $\Theta$

Netz-Thyristor  
Phase Control Thyristor

T 508 N 12 ...18



Höchstzulässige Kühlmitteltemperatur / Max. allowable cooling medium temperature  $T_A = f(I_{TAVM})$



Verstärkte Luftkühlung / Forced air-cooling

Kühlkörper/Heatsink. K0.05F,  $V_L = 50$  l/s

Parameter: Stromflußwinkel  $\theta$  / current conduction angle  $\theta$

Netz-Thyristor  
Phase Control Thyristor


T 508 N 12 ...18



Höchstzulässige Gehäusetemperatur / Maximum allowable case temperature  $T_c = f(I_{TAVM})$

Anodenseitige Kühlung / anode sided cooling

Parameter: Stromflußwinkel  $\theta$  / current conduction angle  $\theta$



Überstrom / Overload on-state current  $I_{T(OV)} = f(t)$

Beidseitige Luftselbstkühlung / Two-sided natural cooling K 0.36 S


$T_A = 45^\circ C$

Parameter: Vorlaststrom / pre-load current  $I_{TAV(vor)}$



Netz-Thyristor  
Phase Control Thyristor

T 508 N 12 ...18



Überstrom / Overload on-state current  $I_{T(OV)} = f(t)$



Beidseitige verstärkte Kühlung / forced two-sided cooling K0.12F

$T_A = 35^\circ\text{C}$ ,  $V_L = 50$  l/s

Parameter: Vorlaststrom / pre-load current  $I_{TAV(vor)}$

Netz-Thyristor  
Phase Control Thyristor


T 508 N 12 ...18



Höchstzul. Durchlaßstrom bei Ausetzbetrieb / Max. allowable on-state current during intermittent operation  $I_{TINT} = f(ED)$

Beidseitig Luftselbstkühlung / two-sided natural cooling K 0.36S  
 $T_A = 45\text{ °C}$


Parameter: Vorlaststrom / pre-load current  $I_{TAV(vor)}$ , Spieldauer / cycle duration  $SD$



Höchstzul. Durchlaßstrom bei Ausetzbetrieb / Max. allowable on-state current during intermittent operation  $I_{TINT} = f(ED)$

Beidseitig verstärkte Kühlung / forced two-sided cooling K 0.12F  
 $T_A = 35\text{ °C}$ ,  $V_L = 50\text{ l/s}$

Parameter: Vorlaststrom / pre-load current  $I_{TAV(vor)}$ , Spieldauer / cycle duration  $SD$



Grenzstrom / Max. overload on-state current  $I_{T(OV)M} = f(t), v_{RM} = 0,8 V_{RRM}$


Beidseitige Kühlung / Two-sided cooling

Kühlkörper / Heatsink: K0.36S, K 0.05F

Belastung aus / Surge current occurs:

a - Leerlauf / No-load conditions


b - Betrieb mit Dauergrenzstrom / During operation at max. average on-state current  $I_{TAVM}$



Steuercharakteristik  $v_G = f(i_G)$  mit Zündbereichen für  $V_D = 6\text{ V}$   
 Gate characteristic  $v_G = f(i_G)$  with triggering area for  $V_D = 6\text{ V}$   
 Höchstzulässige Spitzensteuerverlustleistung / Maximum rated peak gate power dissipation  $P_{GM} = f(t_g)$  :  
 a - 40 W/10ms b - 80 W/1ms c - 100 W/0,5ms d - 150 W/0,1ms

Netz-Thyristor  
Phase Control Thyristor

**T 508 N 12 ...18**




Zündverzug / Gate controlled delay time  $t_{gd} = f(i_{GM})$

$T_{vj} = 25^{\circ}\text{C}$ ,  $di_G/dt = i_{GM}/1\mu\text{s}$

a - maximaler Verlauf / limiting characteristic

b - typischer Verlauf / typical characteristic




Sperrverzögerungsladung / Recovered charge  $Q_r = f(di/dt)$

$T_{vj} = T_{vj} \text{ max}$ ,  $v_R = 0,5 V_{RRM}$ ,  $v_{RM} = 0,8 V_{RRM}$

Parameter: Durchlaßstrom / On-state current  $i_{TM}$

Netz-Thyristor  
Phase Control Thyristor


T 508 N 12 ...18



Transienter innerer Wärmewiderstand / Transient thermal impedance  $Z_{(th)JC} = f(t)$   
 Beidseitige Kühlung / Two-sided cooling  
 Parameter: Stromflußwinkel  $\Theta$  / current conduction angle  $\Theta$

Netz-Thyristor  
Phase Control Thyristor

**T 508 N 12 ...18**




Transienter innerer Wärmewiderstand / Transient thermal impedance  $Z_{(th)JC} = f(t)$   
 Anodenseitige Kühlung / Anode-sided cooling  
 Parameter: Stromflußwinkel  $\Theta$  / current conduction angle  $\Theta$



Netz-Thyristor  
Phase Control Thyristor



**T 508 N 12 ...18**



Transienter innerer Wärmewiderstand / Transient thermal impedance  $Z_{(th)JC} = f(t)$   
 Kathodenseitige Kühlung / Cathde-sided cooling  
 Parameter: Stromflußwinkel  $\Theta$  / current conduction angle  $\Theta$

Netz-Thyristor  
Phase Control Thyristor



T 508 N 12 ...18



Transienter innerer Wärmewiderstand / Transient thermal impedance  $Z_{(th)JC} = f(t)$   
 Beidseitige Kühlung / Two-sided cooling  
 Parameter: Stromflußwinkel  $\Theta$  / current conduction angle  $\Theta$

Netz-Thyristor  
Phase Control Thyristor



T 508 N 12 ...18



Transienter innerer Wärmewiderstand / Transient thermal impedance  $Z_{(th)JC} = f(t)$   
 Anodenseitige Kühlung / Anode-sided cooling  
 Parameter: Stromflußwinkel  $\theta$  / current conduction angle  $\theta$

Netz-Thyristor  
Phase Control Thyristor

T 508 N 12 ...18



Transienter innerer Wärmewiderstand / Transient thermal impedance  $Z_{(th)JC} = f(t)$

Kathodenseitige Kühlung / Cathode-sided cooling

Parameter: Stromflußwinkel  $\theta$  / current conduction angle  $\theta$

## **Terms & Conditions of Usage**

### **Attention**

The present product data is exclusively subscribed to technically experienced staff. This Data Sheet is describing the specification of the products for which a warranty is granted exclusively pursuant the terms and conditions of the supply agreement. There will be no guarantee of any kind for the product and its specifications. Changes to the Data Sheet are reserved.

You and your technical departments will have to evaluate the suitability of the product for the intended application and the completeness of the product data with respect to such application. Should you require product information in excess of the data given in the Data Sheet, please contact your local Sales Office via "www.eupec.com / sales & contact".

### **Warning**

Due to technical requirements the products may contain dangerous substances. For information on the types in question please contact your local Sales Office via "www.eupec.com / sales & contact".