


PST1600A ... PST1600M
Silicon Rectifiers – Half Bridge
Silizium-Gleichrichter – Halbbrücke

Version 2007-07-06

www.datasheet4u.com

Nominal current
Nennstrom

16 A

Repetitive peak reverse voltage
Periodische Spitzensperrspannung

50...1000 V

Plastic case
Kunststoffgehäuse

TO-220AB

Weight approx.
Gewicht ca.

1.8 g

Plastic material has UL classification 94V-0
Gehäusematerial UL94V-0 klassifiziertStandard packaging in tubes
Standard Lieferform in Stangen**Maximum ratings and Characteristics****Grenz- und Kennwerte**

Type Typ	Repetitive peak reverse voltage Periodische Spitzensperrspannung V_{RRM} [V] ¹⁾	Surge peak reverse voltage Stoßspitzensperrspannung V_{RSM} [V] ¹⁾	Forward voltage Durchlass-Spannung V_F [V] ¹⁾ , $T_j = 25^\circ\text{C}$	$I_F = 5 \text{ A}$	$I_F = 8 \text{ A}$
PST1600A	50	50	< 1.0	< 1.1	
PST1600B	100	100	< 1.0	< 1.1	
PST1600D	200	200	< 1.0	< 1.1	
PST1600G	400	400	< 1.0	< 1.1	
PST1600J	600	600	< 1.0	< 1.1	
PST1600K	800	800	< 1.0	< 1.1	
PST1600M	1000	1000	< 1.0	< 1.1	

Max. average forward current, R-load Dauergrenzstrom mit R-Last	$T_C = 100^\circ\text{C}$ $T_C = 100^\circ\text{C}$	I_{FAV} I_{FAV}	$8 \text{ A}^1)$ $16 \text{ A}^2)$
Repetitive peak forward current Periodischer Spitzenstrom	$f > 15 \text{ Hz}$	I_{FRM}	$30 \text{ A}^3)$
Peak forward surge current, 50/60 Hz half sine-wave Stoßstrom für eine 50/60 Hz Sinus-Halbwelle	$T_A = 25^\circ\text{C}$	I_{FSM}	$135/150 \text{ A}^1)$
Rating for fusing, $t < 10 \text{ ms}$ Grenzlastintegral, $t < 10 \text{ ms}$	$T_A = 25^\circ\text{C}$	i^2t	$90 \text{ A}^2\text{s}^1)$
Junction temperature – Sperrschiichttemperatur Storage temperature – Lagerungstemperatur	T_j T_s		$-50...+150^\circ\text{C}$ $-50...+175^\circ\text{C}$

1 Per diode – Pro Diode

2 Output current when operating two devices in a full bridge configuration
Ausgangstrom bei Betrieb zweier Bauteile als Vollbrücke3 Max. temperature of the case $T_c = 100^\circ\text{C}$ – Max. Temperatur des Gehäuses $T_c = 100^\circ\text{C}$

Characteristics
Kennwerte

Leakage current Sperrstrom	$T_j = 25^\circ\text{C}$ $V_R = V_{\text{RRM}}$	I_R	< 10 μA
Thermal resistance junction to case Wärmewiderstand Sperrsicht – Gehäuse		R_{thC}	< 2.5 K/W ¹⁾

www.datasheet4u.com

