

Miniatur Rundsteckverbinder Serie 678

Miniature circular connectors series 678

Kurzinformation

Brief information


Kabelsteckverbinder

- Steckverbinder mit Bajonettverriegelung
- Schutzart IP 40¹⁾
- Steckverbindermontage mit selbstschneidender Blechschraube (keine leitende Verbindung zwischen innerem und äußerem Gehäuse)
- Innenliegende Zugentlastung
- kostengünstig

Cable Connector

- Connector with bayonet locking
- Degree of protection IP 40¹⁾
- Assembling with self tapping screw (no conductive connection between inner and outer shell)
- Internal strain relief
- Cost efficient

Aufbau des Steckverbinders:
 Construction of the connector:



Maßstab 1 : 1 / Scale 1 : 1


678

Flanschsteckverbinder

- Steckverbinder wird von vorn in den Montageausschnitt eingesetzt und von hinten verschraubt
- Polbilder siehe Seite 581-8

Chassis sockets

- Front mounting into housing and fastened from back side
- Contact configurations see page 581-8








Miniatur Rundsteckverbinder Serie 678 Miniature circular connectors series 678

Technische Daten ¹⁾ Specifications ¹⁾





Allgemeine Kennwerte		General Characteristics												
Polzahl	Number of contacts	2	3 DIN	4	5	6 DIN	7	7 DIN	8 DIN	12	14	16	19	24
Verriegelung	Locking system	Bajonett / bajonet												
Anschlussart	Termination	löten / solder												
Anschlussquerschnitt in mm²	Wire gauge in mm²	max. 0,75								max. 0,25				0,14
Anschlussquerschnitt in AWG	Wire gauge in AWG	max. 20								max. 24				26
Kabeldurchlass	Cable outlet	4 - 6 mm (.16 - .24) / 6 - 8 mm (.24 - .32)												
Schutzart Gehäuse	Shell protection	IP 40												
Mechanische Lebensdauer	Mechanical operation	> 500 Steckzyklen / > 500 mating cycles												
Obere Grenztemperatur	Upper temperature	+ 85 °C (+ 185 °F)												
Untere Grenztemperatur	Lower temperature	- 40 °C (- 40 °F)												
Gewicht Kabelsteckverbinder	Weight cable connector	~ 9 g (gerade/straight) / ~ 13 g (gewinkelt/angled)												
Gewicht Flanschsteckverbinder	Weight socket	~ 6 g												
Elektrische Kennwerte		Electrical Characteristics												
Bemessungsspannung	Rated voltage	250 V				125 V				60 V				
Bemessungs-Stoßspannung	Rated impulse voltage	1500 V				800 V				500 V				
Verschmutzungsgrad	Pollution degree	I												
Überspannungskategorie	Overvoltage categorie	I												
Isolierstoffgruppe	Material group	III												
Prüfstoßspannung	Test voltage	1750 V				910 V				550 V				
Bemessungsstrom (40 °C)	Rated current (40 °C)	7 A		6 A		5 A		3 A		1 A				
Durchgangswiderstand	Contact resistance	≤ 5 mΩ								≤ 3 mΩ				
Isolationswiderstand	Insulation resistance	≥ 10 ¹⁰ Ω												
Werkstoffe		Materials												
Kontaktstift	Pin contact	CuZn (Messing/brass)												
Kontaktbuchse	Socket contact	CuSn (Bronze/bronce)												
Kontaktoberfläche	Contact plating	Ag (Silber/silver)								Au (Gold/gold)				
Steckerkörper	Male insert	PBT (UL 94 V-0)												
Buchsenkörper	Female Insert	PBT (UL 94 V-0)												
Gehäuse Kabelstecker gerade	Housing straight cable connector	PA 66 (UL 94 HB)												
Gehäuse Kabelstecker gewinkelt	Housing angled cable connector	PA 66 (UL 94 HB)												
Flanschgehäuse	Socket	PA 66 (UL 94 V-0)												

¹⁾ Normen und Prüfbedingungen für diese Angaben siehe Seite TI-16. / Standards and test parameters for this data see page TI-16.

Miniatur Rundsteckverbinder Serie 678 Miniature circular connectors series 678		Kabelstecker Male cable connectors	
Bezeichnung — Abbildung Description — Figure	Maßzeichnung Drawing	Polzahl Contacts	Bestell-Nr. Ordering-No.
Kabelstecker Kabeldurchlass 4 - 6 mm <i>Male cable connector</i> <i>cable outlet 4 - 6 mm (.16 - .24 in.)</i> 		2	99-0601-00-02
		3 DIN	99-0605-00-03
		4	99-0609-00-04
		5	99-0613-00-05
		6 DIN	99-0617-00-06
		7	99-0621-00-07
		7 DIN	99-0681-00-07
		8 DIN	99-0645-00-08
		12	99-0649-00-12
		14	99-0653-00-14
		16	99-0657-00-16
		19	99-0665-00-19
		24	—
Kabelstecker Kabeldurchlass 6 - 8 mm <i>Male cable connector</i> <i>cable outlet 6 - 8 mm (.24 - .32 in.)</i> 		2	99-0601-02-02
		3 DIN	99-0605-02-03
		4	99-0609-02-04
		5	99-0613-02-05
		6 DIN	99-0617-02-06
		7	99-0621-02-07
		7 DIN	—
		8 DIN	99-0645-02-08
		12	99-0649-02-12
		14	99-0653-02-14
		16	99-0657-02-16
		19	99-0665-02-19
		24	99-0669-02-24
Winkelstecker Kabeldurchlass 4 - 6 mm <i>Male angled connector</i> <i>cable outlet 4 - 6 mm (.12 - .24 in.)</i> 		2	99-0601-70-02
		3 DIN	99-0605-70-03
		4	99-0609-70-04
		5	99-0613-70-05
		6 DIN	99-0617-70-06
		7	99-0621-70-07
		7 DIN	99-0681-70-07
		8 DIN	99-0645-70-08
		12	99-0649-70-12
		14	99-0653-70-14
		16	99-0657-70-16
		19	99-0665-70-19
		24	—
Winkelstecker Kabeldurchlass 6 - 8 mm <i>Male angled connector</i> <i>cable outlet 6 - 8 mm (.24 - .32 in.)</i> 		2	99-0601-72-02
		3 DIN	99-0605-72-03
		4	99-0609-72-04
		5	99-0613-72-05
		6 DIN	99-0617-72-06
		7	99-0621-72-07
		7 DIN	—
		8 DIN	99-0645-72-08
		12	99-0649-72-12
		14	99-0653-72-14
		16	99-0657-72-16
		19	99-0665-72-19





Miniatur Rundsteckverbinder Serie 678 Miniature circular connectors series 678

Kabellosen Female cable connectors

Bezeichnung — Abbildung Description — Figure	Maßzeichnung Drawing	Polzahl Contacts	Bestell-Nr. Ordering-No.
Kabeldose Kabeldurchlass 4 - 6 mm Female cable connector cable outlet 4 - 6 mm (.16 - .24 in.)		2	99-0602-00-02
		3 DIN	99-0606-00-03
		4	99-0610-00-04
		5	99-0614-00-05
		6 DIN	99-0618-00-06
		7	99-0622-00-07
		7 DIN	99-0682-00-07
		8 DIN	99-0646-00-08
		12	99-0650-00-12
		14	99-0654-00-14
		16	99-0658-00-16
		19	99-0666-00-19
		24	—
Kabeldose Kabeldurchlass 6 - 8 mm Female cable connector cable outlet 6 - 8 mm (.24 - .32 in.)		2	99-0602-02-02
		3 DIN	99-0606-02-03
		4	99-0610-02-04
		5	99-0614-02-05
		6 DIN	99-0618-02-06
		7	99-0622-02-07
		7 DIN	—
		8 DIN	99-0646-02-08
		12	99-0650-02-12
		14	99-0654-02-14
		16	99-0658-02-16
		19	99-0666-02-19
		24	99-0670-02-24
Winkeldose Kabeldurchlass 4 - 6 mm Female angled connector cable outlet 4 - 6 mm (.12 - .24 in.)		2	99-0602-70-02
		3 DIN	99-0606-70-03
		4	99-0610-70-04
		5	99-0614-70-05
		6 DIN	99-0618-70-06
		7	99-0622-70-07
		7 DIN	99-0682-70-07
		8 DIN	99-0646-70-08
		12	99-0650-70-12
		14	99-0654-70-14
		16	99-0658-70-16
		19	99-0666-70-19
		24	—
Winkeldose Kabeldurchlass 6 - 8 mm Female angled connector cable outlet 6 - 8 mm (.24 - .32 in.)		2	99-0602-72-02
		3 DIN	99-0606-72-03
		4	99-0610-72-04
		5	99-0614-72-05
		6 DIN	99-0618-72-06
		7	99-0622-72-07
		7 DIN	—
		8 DIN	99-0646-72-08
		12	99-0650-72-12
		14	99-0654-72-14
		16	99-0658-72-16
		19	99-0666-72-19
		24	—

Miniatur Rundsteckverbinder Serie 678 Miniature circular connectors series 678


Flanschsteckverbinder Sockets

Bezeichnung — Abbildung Description — Figure	Maßzeichnung Drawing	Polzahl Contacts	Bestell-Nr. Ordering-No.
Flanschstecker Male socket		2 3 DIN 4 5 6 DIN 7 7 DIN 8 DIN 12 14 16 19 24	99-0603-00-02 99-0607-00-03 99-0611-00-04 99-0615-00-05 99-0619-00-06 99-0623-00-07 99-0633-00-07 99-0647-00-08 99-0651-00-12 99-0655-00-14 99-0659-00-16 99-0667-00-19 —
Flanschdose Female socket		2 3 DIN 4 5 6 DIN 7 7 DIN 8 DIN 12 14 16 19 24	99-0604-00-02 99-0608-00-03 99-0612-00-04 99-0616-00-05 99-0620-00-06 99-0624-00-07 99-0684-00-07 99-0648-00-08 99-0652-00-12 99-0656-00-14 99-0668-00-16 99-0668-00-19 99-0672-00-24
Zubehör / Accessories			
Bezeichnung Description	Abbildung Figure	Maßzeichnung Drawing	Bestell-Nr. Ordering-No.
Montageschlüssel für Flanschsteckverbinder Mounting spanner for sockets			07-0010-01
Viereckflansch für Flanschsteckverbinder Rectangular flange for sockets			04-0106-001
6-Kant-Mutter Hexagonal-nut			01-0146-001 (2,5 mm/.1 in.) 01-5006-001 (5 mm/.2 in.)
Montageausschnitt / Panel cut out			


Miniatur Rundsteckverbinder Serie 678
Miniature circular connectors series 678

Einzelteildarstellung
Component part drawings


Kabelstecker
Male cable connector



Kabeldose
Female cable connector



Winkelstecker
Male angled connector



Winkeldose
Female angled connector

