


Flachstecker


mit Steckerbreite **6,3 mm**
zum Einlöten in Leiterplatten
Maße im Steckbereich
DIN 46244 Teil 1




Tabs

with tab width **6.3 mm**
for soldering in printed circuit
boards / Dimensions in the tab
sector DIN 46244 part 1


Typ 1




Typ 2




Typ 3



Typ 4



Typ 5



Typ	Steck- dicke	Steck- breite	b1	b2	b3	L1	L2	L3	L4	Mat- dicke	Form- E=Einzel B=Band	Teile-Nr.	Werkstoff	Oberfläche
1	0,80	6,30	1,50	4,00		17,50	11,00	4,50		0,80	E	17517.123.043	CuZn	Ag 5
2	0,80	6,30	3,50	5,00	6,40	16,50	8,00	4,00		0,80	E	12523.123.003	CuZn	Sn 12
											E	12523.123.014	CuZn	Ni 3
											E	12523.123.031	CuZn	Ag 1
											E	12523.123.041	CuZn	Ag 5
											E	12523.123.043	CuZn	fSn 2
											E	12523.213.042	CuSn	Ag 3
2	0,80	6,30	3,50	5,00	6,40	16,50	8,00	3,00		0,80	E	12526.123.011	CuZn	Sn 3
											E	12526.123.071	CuZn	fSn 2
3	0,80	6,30	1,00	5,00		10,90	8,00	6,50		0,80	E	11625.123.003	CuZn	Sn 3
											E	11625.123.011	CuZn	Sn 3
4	0,80	6,30	5,00	6,20		16,00		3,00	12,00	0,80	E	17128.123.003	CuZn	Sn 8
											E	17128.123.013	CuZn	Ag 1
											E	17128.123.041	CuZn	fSn 2
											E	17128.123.071	CuZn	Sn 3
											E	17128.213.011	CuSn	Ag 3
											E	17128.213.042	CuSn	Au 0,1
4	0,80	6,30	5,00	6,20		16,00		4,00	13,00	0,80	E	17148.123.003	CuZn	fSn 2
											E	17148.123.071	CuZn	fSn 2
5	0,80	6,30	1,30			20,30	9,45			0,80	B	22079.211.011	CuSn	Sn 3

16170,001