

Caractéristiques**Electriques**

Résistance d'isolement : Ph/Ph : 400 GΩ - Ph/T : 300 GΩ

Ligne de fuite : Ph/Ph : 6 mm - Ph/T : 12 mm

Distance dans l'air : Ph/Ph : 5 mm - Ph/T : 8,5 mm

Mécaniques

Matière carcasse : aluminium

Matière contact : laiton argenté

Matière serre-câble standard : aluminium

Matière isolant : thermodurcissable

Indice de protection : IP 55 IK 7

Classe de température : -40°C +80°C

Possibilité de détrompage : 46

Contacts et câbles

Calibre contact : 3 mm

Alésage du fût : 3 mm

Type de raccordement : soudure

Type de contact : manchon

Câble ext. max. : 36 mm

Câble section max. : 4 mm²

Câble Ø max env. isolante : 4 mm

Characteristics**Electrical**

Insulation strength : Ph/Ph : 400 GΩ - Ph/T : 300 GΩ

Creepage distance : Ph/Ph : 6 mm - Ph/T : 12 mm

Clearance distance : Ph/Ph : 5 mm - Ph/T : 8,5 mm

Mechanical

Housing material : aluminium

Contact material : silver plated brass

Standard cable-clamp material : aluminium

Insulator material : thermo-setting

Protection index : IP 55 IK 7

Temperature range : -40°C +80°C

Keyway variants : 46

Contacts and cables

Contact size : 3 mm

Contact stem size : 3 mm

Termination : soldering

Contact type : sleeve



Max O.D. : 36 mm

Max cross-section : 4 mm²

Max Ø cable over insulation : 4 mm

Références et encombrements (mm/inch) / Part numbers and dimensions (mm/inch)

Article Item	Type	Référence Part number	Poids Weight
Fiche droite Ø24 Straight plug	30 + T Mâle	CER0795-0065-0M000	0,9 kg
	30 + T Femelle	CER0795-0065-AM003	
	31 Mâle	CER0795-0065-AM001	
	31 Femelle	CER0795-0065-BM001	
Fiche droite Ø36 Straight plug	30 + T Mâle	CER0795-0108-0M000	0,9 kg
	30 + T Femelle	CER0795-0108-AM003	
	31 Mâle	CER0795-0108-AM001	
	31 Femelle	CER0795-0108-BM001	
Embase semi-encastée Semi-recessed socket	30 + T Femelle	CER0795-0001-0M000	0,56 kg
	30 + T Mâle	CER0795-0001-AM002	
	31 Femelle	CER0795-0001-AM001	
	31 Mâle	CER0795-0001-BM001	
Socle PG36 Wall mounting socket	30 + T Femelle	CER0795-0033-0M000	1,15 kg
	30 + T Mâle	CER0795-0033-AM002	
	31 Femelle	CER0795-0033-AM001	
	31 Mâle	CER0795-0033-BM001	



* Suivant le raccord arrière / According to the backshell used