

Générateur d'air chaud de 125-800 W, avec thermostat *FLH*

Series



Caractéristiques

- Conçu pour prévenir la condensation et maintenir une température minimale à l'intérieur des enceintes.
- Thermostat intégré (-18 °C à 38 °C - 0 °F à 100 °F).
- Interrupteur Marche-Auto avec témoin indicateur de chauffage
- Débit d'air de 20 pi³/min
- Protection contre les températures élevées
- Enveloppe extérieure en alliage d'aluminium
- Raccordement au moyen d'un bornier.

Part No.	Watts	Voltage	Hz	Overall Dimensions	Ship Wt.
				Height x Width x Depth	lbs
FLHTF125A 115	125 W	120 V	60	5.5" x 4.0" x 5.3"	2.2
FLHTF125A 230	105/125 W	220/240 V	50/60	5.5" x 4.0" x 5.3"	2.2
FLHTF200A 115	200 W	120 V	60	5.5" x 4.0" x 5.3"	2.2
FLHTF200A 230	165/200 W	220/240 V	50/60	5.5" x 4.0" x 5.3"	2.2
FLHTF400A 115	400 W	120 V	60	7.5" x 4.0" x 5.3"	3
FLHTF400A 230	335/400 W	220/240 V	50/60	7.5" x 4.0" x 5.3"	3
FLHTF800A 115	800 W	120 V	60	7.5" x 4.0" x 5.3"	3
FLHTF800A 230	670/800 W	220/240 V	50/60	7.5" x 4.0" x 5.3"	3

Les données sont sujettes à changement sans préavis.