

## Barre d'alimentation pour montage horizontal sur bâti

Prises généralement montées à l'avant





### Caractéristiques

- Permet la distribution de puissance depuis l'avant du bâti.
- Disponible avec interrupteur marche/arrêt ou voyant rouge indiquant que le bloc est sous tension (voir les tableaux ci-dessous).
- Revêtement en poudre gris ou noir ASA 61.
- Cordon d'alimentation de calibre 14 robuste - 14/3 SJTW convenant à des plages de températures extrêmes et fiche moulée intégrée.
- Les types de fiche disponibles sont les fiches à lame droite NEMA 5-15P et les fiches à verrouillage NEMA L5-15P.
- Comprend un disjoncteur de 15 A, 125 V c. a. pour prévenir une surcharge accidentelle.
- Les modèles à 6 prises comprennent 2 prises avec espace supplémentaire pour le branchement de la plupart des transformateurs enfichables (voir la photo ci-dessus).
- Dimensions : 1,75 po de hauteur (1U) et 19 po de largeur (bâti).
- Homologués CSA, normes C22.2 (nos 21-95 et 42-99)
- Homologués UL, norme UL 1363 - fichier no E166039

### Caractéristiques de protection contre les surtensions

- Varistance à oxyde métallique (MOV) d'intensité nominale de 12 000 A
- Courant transitoire maximal de 36 000 A et 780 J.
- Tension nominale de coupure de 400 V, conformément à la norme UL 1449.
- Protection dans les 3 modes c.a. (Ligne-Neutre, Neutre-Terre et Ligne-Terre).
- Le supresseur de tension sur la prise offre une protection contre les tensions transitoires provenant de l'équipement relié à la barre d'alimentation.
- Homologués CSA, normes C22.2 (nos 21-95, 42-99 et 8-M1986)
- Homologués UL, normes UL1363, UL1283 et UL1449 (deuxième édition, applicable aux dispositifs fabriqués avant le 29 septembre 2009).

### Galerie



### Accessoires

## Black Finish

On/Off Switch	Light Only	Overall Dimensions			Number of Outlets	Number of Outlets	Outlet NEMA Type	Rotated Outlets	Cord Length (ft)	Plug Blade Type	NEMA Plug Type	Rack Units
Part No.	Part No.	Height	Width	Depth	On Front	On Rear	Type	Outlets	(ft)	Type	Type	Units
1582H6A1BK	1582T6A1BK	1.72	19.00	2.66	6	0	5-15R	No	6	Straight	5-15P	1U
1582H6A1BKRA	1582T6A1BKRA	1.72	19.00	2.66	6	0	5-15R	Yes	6	Straight	5-15P	1U
1582H6B1BK	1582T6B1BK	1.72	19.00	2.66	6	0	5-15R	No	15	Straight	5-15P	1U
1582H6B1BKRA	1582T6B1BKRA	1.72	19.00	2.66	6	0	5-15R	Yes	15	Straight	5-15P	1U
1582H6C1BK	1582T6C1BK	1.72	19.00	2.66	6	0	5-15R	No	6	Locking	L5-15P	1U
1582H6C1BKRA	1582T6C1BKRA	1.72	19.00	2.66	6	0	5-15R	Yes	6	Locking	L5-15P	1U
1582H6D1BK	1582T6D1BK	1.72	19.00	2.66	6	0	5-15R	No	15	Locking	L5-15P	1U
1582H6D1BKRA	1582T6D1BKRA	1.72	19.00	2.66	6	0	5-15R	Yes	15	Locking	L5-15P	1U
1582H8A1BK	1582T8A1BK	1.72	19.00	2.66	8	0	5-15R	No	6	Straight	5-15P	1U
1582H8B1BK	1582T8B1BK	1.72	19.00	2.66	8	0	5-15R	No	15	Straight	5-15P	1U
1582H8C1BK	1582T8C1BK	1.72	19.00	2.66	8	0	5-15R	No	6	Locking	L5-15P	1U
1582H8D1BK	1582T8D1BK	1.72	19.00	2.66	8	0	5-15R	No	15	Locking	L5-15P	1U

## ASA 61 Grey Finish

On/Off Switch	Light Only	Overall Dimensions			Number of Outlets	Number of Outlets	Outlet NEMA Type	Rotated Outlets	Cord Length (ft)	Plug Blade Type	NEMA Plug Type	Rack Units
Part No.	Part No.	Height	Width	Depth	On Front	On Rear	Type	Outlets	(ft)	Type	Type	Units
1582H6A1	1582T6A1	1.72	19.00	2.66	6	0	5-15R	No	6	Straight	5-15P	1U
1582H6B1	1582T6B1	1.72	19.00	2.66	6	0	5-15R	No	15	Straight	5-15P	1U
1582H6C1	1582T6C1	1.72	19.00	2.66	6	0	5-15R	No	6	Locking	L5-15P	1U
1582H6D1	1582T6D1	1.72	19.00	2.66	6	0	5-15R	No	15	Locking	L5-15P	1U
1582H8A1	1582T8A1	1.72	19.00	2.66	8	0	5-15R	No	6	Straight	5-15P	1U
1582H8B1	1582T8B1	1.72	19.00	2.66	8	0	5-15R	No	15	Straight	5-15P	1U
1582H8C1	1582T8C1	1.72	19.00	2.66	8	0	5-15R	No	6	Locking	L5-15P	1U
1582H8D1	1582T8D1	1.72	19.00	2.66	8	0	5-15R	No	15	Locking	L5-15P	1U

*Les données sont sujettes à changement sans préavis.*