

Climatiseur extérieur de 2500 BTUH

Types 3R, 4 et 4X, montage latéral



Description

- Modèle compact permettant un montage latéral sur n'importe quelle surface d'armoire dans des applications nécessitant l'installation d'un circuit de refroidissement des points chauds ou d'un circuit de refroidissement de faible capacité.
- Un circuit de refroidissement en boucle fermée assure que l'air propre à l'intérieur d'une armoire est recyclé et ne se mélange pas à l'air ambiant contaminé.
- Idéal pour les applications extérieures ou dans des conditions de forte d'humidité.

Normes

- UL, cUL et CE
- Conforme aux normes :
 - NEMA 3R, 4 et 4X

Caractéristiques

- Corps en acier inoxydable.
- Frigorigène R134a.
- Réglage par thermostat.
- Cordon d'alimentation avec fiche (115 V).
- Un détendeur augmente le rendement du climatiseur en améliorant le transfert de chaleur vers l'évaporateur et réduit le temps de fonctionnement du compresseur.
- Circulation d'air continue grâce à des ventilateurs à haut débit.
- Suppresseur d'interférences EMI/RFI homologué CE.
- Garniture, trousse de montage et gabarit pour découpe et perçage inclus.
- Décharge directe du condensat au moyen d'un tuyau de vidange, avec bride.
- Des dispositifs de montage rapide permettent de suspendre l'appareil pour faciliter l'installation.

Accessoires

