


CASING / *Gehäuse*  
GSA 3000, Hirschmann  
colour black

CIRCUIT DIAGRAM / *Schaltbild*



MARKING / *Aufdruck*

MEDER-Label, Type  
circuit diagram  
Production code EN60062/  
Factory code  
MEDER-Logo, Typ  
Schaltbild  
Produktionscode  
EN60062/Fertigungsstätte



Abmessungen / dimensions ( mm )  
unspecified tolerances acc. to DIN ISO 2768-m

Magnetische Eigenschaften	Bedingung	Min	Soll	Max	Einheit
Anzug	bei 20°C	14,2		24,2	VDC
Prüfmittel		KMS-19			

Produktspezifische Daten	Bedingung	Min	Soll	Max	Einheit
Kontakt - Form		C - Wechsler			
Schaltleistung	Kombinationen von Schalt-Spannung und -Strom dürfen die max. Schaltleistung nicht übersteigen			10	W
Betriebsspannung	DC or Peak AC			175	VDC
Betriebsstrom	DC or Peak AC			1	A
Schaltstrom	DC or Peak AC			0,5	A
Gehäusematerial		Mineralisch gefülltes Epoxy			
Gehäusefarbe		schwarz			
Verguss-Masse		Polyurethan			

Umweltdaten	Bedingung	Min	Soll	Max	Einheit
Arbeitstemperatur		-20		85	°C
Lagertemperatur		-35		85	°C